

1. Общие требования к макету

- Один макет — один файл.
- Масштаб макета 1:1.

Corel Draw

Требования к файлу в формате Corel Draw:

- Шрифты в кривых.
- Прозрачность, тени, текстуры должны быть растрованы.
- Искажение переведено в кривые (Ctrl+Q).
- Бленда, контур сепарирован (Break blend)
- PowerClip не должен содержать эффектов.
- Толщина линий не менее 0,2 pt (0,076 мм), не используйте Hairline.
- Не используйте OLE объекты, связанные с другими приложениями, особенно офисными (Ms Word, Excel), используйте Edit-Paste Special.
- Градиенты двухцветные — 256 шагов. Сложные многоцветные — 999 шагов + растрование на 200 dpi. Если объект с градиентной заливкой имеет контур, чтобы не допустить его растрования, нужно отсоединить контур от заливки командой Arrange-Convert outline to object.
- Для заливки объектов используйте палитру CMYK (установлена по умолчанию).
- Количество узлов в кривых не должно быть больше 10000.
- При создании макета в Corel Draw не рекомендуется встраивать в него файлы формата PSD, содержащие прозрачные области и файлы TIFF с альфа-каналами.
- Все объекты должны быть разблокированы (не путать с группировкой).

Adobe PDF

Требования к файлу в формате Adobe PDF:

- Разрешение растровых элементов файла не менее 300 dpi и не более 600dpi, штриховых не менее 600dpi и не более 900 dpi (настройки PressJob или PrintJob).
- Эффекты прозрачности и наложения должны быть растрованы перед созданием PDF файла.
- Шрифты 100% включены в файл.
- Не используйте пароли для защиты файла на открытие и печать.

Adobe Illustrator

Требования к файлу в формате Adobe Illustrator:

- Шрифты в кривых
- Файл должен быть сохранен в версии не выше 10.
- Вставлять растровые изображения следует без создания связи с исходным файлом (Link в окне импортирования отключен).
- Эффекты наложения и прозрачности должны быть растрованы (Object-Rasterize) Для Document Raster Effects Settings из меню Effects — 200-300 ppi, для оптимизации обработанных растровыми эффектами объектов нужно выделить их все (включая фоновые, на которые ложатся первые) и выполнить Object-Flatten Transparency — сведение прозрачных элементов.
- Количество узлов в кривых не должно быть больше 10000.

Adobe Photoshop

Требования к файлу в формате Adobe Photoshop:

- Разрешение растрового изображения при масштабе 1:1, не менее 200 dpi. Цветовая модель — CMYK.

ВАЖНО! Наилучшим способом создания макетов планов эвакуации, это использование программы Corel Draw.

Файлы программ VISIO и AUTOCAD требуют индивидуального подхода, поэтому новым клиентам мы рекомендуем предварительно присылать макеты на проверку.

Макеты необходимо отправлять по адресу info@jessup.ru